



Votre confiance... notre expérience

PA 1000/2000/4000®

Préleveurs d'aérosols



Les préleveurs PA300/1000/2000® sont utilisés pour la surveillance des lieux de travail, les interventions sur zones à risques radiologiques ou chimiques ou encore la réalisation de contrôles.

Ils permettent la collecte sur un filtre papier des particules solides présentes dans l'air environnant pour les analyser ultérieurement en laboratoire.

La gamme des préleveurs PA propose des appareils avec des puissances différentes et un grand nombre de têtes de prélèvements disponibles.

Points forts :



- Débits de prélèvement réglables
- Ergonomique et robuste
- Écran LCD rétroéclairé
- Interface utilisateur simple
- Nombreuses têtes de prélèvement disponibles
- Le PA 1000® possède une batterie en plus de l'alimentation secteur



Votre confiance... notre expérience

Caractéristiques Techniques

Dénomination	PA 1000®	PA 2000®	PA 4000®
Pompes de prélèvement	Vibrante à membrane 12V DC	Vibrante à membrane 230V DC	Turbine Centrifuge, 24V DC
Unités de mesure	m ³ /h		
Grandeurs mesurées	Débit et volume d'air		
Débit de prélèvement	Valeur usine: 1.5 m ³ /h Valeur max: 1.6 m ³ /h	Valeur usine: 2 m ³ /h Valeur max: 2.5 m ³ /h	Valeur usine: 1.5 m ³ /h Valeur max: 4 m ³ /h
Type de filtres	Filtre papier Cartouches absorbantes à charbon actif		
Diamètre tête de prélèvement	Standard 51/78/90/130/140 (en mm) Sur demande		
Modes de fonctionnement	Continu Pré-temps Programmé.	Continu Pré-temps Programmé.	Continu Pré-temps Programmé.
Affichage	Ecran LCD rétro éclairé alphanumérique	Ecran LCD rétro éclairé alphanumérique	Ecran LCD rétro éclairé alphanumérique
Capacité mémoire	1 Mo	1 Mo	Mémoire flash de 1 Mbit
Alimentation-Autonomie	Secteur 230V ou batterie 8h sur batterie intégrée	Secteur 230V	Secteur 230V, 50 Hz
Température Humidité	0°C + 45°C 10%-90%		-15°C + 45°C 10%-90%
Poids et dimensions	7 Kg L 340 x l 190 x h 300 (mm)	6 Kg L 340 x l 190 x h 300 (mm)	5 Kg L 340 x l 190 x h 300
Indice de Protection	IP 54		



Maintenance Professionnelle Electronique – SAS – Au Capital de 10 000 €
Site du Sactar – 84500 Bollène – 04.90.30.91.73

Conditions Générales de vente sur demande ou sur notre site internet :
www.mpe-site.com